

Application questionnaire

一、Customer data 客戶資料

Mrs Mr title: _____

Company 公司名稱: _____ Name 姓名: _____

Address 地址: _____ Phone 電話: _____

e-mail 信箱: _____

二、Application 應用

Description 敘述: _____

三、Delivery data 輸送資訊 (輸送方式請擇一填寫)

continuous delivery 連續輸送

volume flow [ml/min] 體積流量: _____

tolerance of volume flow [%] 容許誤差: _____

discrete dosage 不連續劑量(點滴, 定量給料)

Volume per dispense 體積[μ l, ml]滴; 次: _____

tolerance of volume [%] 容許誤差: _____

dispense time [s] 分注時間(秒): _____

cycle time [sec, min] 週期時間(秒, 分): _____

四、Liquid 流體

Name or CAS no. 名稱或 CAS 編號: _____

Liquid composition 流體組成: _____

Concentration [%] 濃度: _____

Viscosity [mPas / cP] 黏度: _____ at _____ °C

Liquid temperature [°C] 流體溫度:
approx. _____ to _____

pH value or range pH 值或範圍:
approx. _____ to _____

Density [g/cm³] 密度: _____

Particle size [μ m] 粒徑: _____

Solid content [vol.-%] 固體含量: _____

Ambient temperature [°C] 環境溫度:
approx. _____ to _____

Solid type 固體類型: _____

Shear sensitive 對剪切力敏感性: Y 是 / N 否

Air sensitive 對空氣敏感性: Y 是 / N 否

Crystal forming 會形成晶體: Y 是 / N 否

Product info sheet 產品資訊表 / Material Safety Data Sheet 物質安全表: yes * no * Please attach file

五、Pressure 壓力

inlet pressure [bar] 進口壓力: _____ outlet pressure [bar] 出口壓力: _____

六、Operating requirements 操作需求

Motor data 馬達: 24 V three-phase 230/415 V _____

Control 控制: 0-10 V 4-20 mA RS-232 _____

Operating hours p.a. [h/a] 操作時數: _____ Life span [h] 壽命: _____

Connecting frequency p.d. [%] 連率: _____ Explosion protection ATEX 防爆: _____

Degree of protection of enclosure 外殼防護等級: _____

七、Other 其他 (若有其他問題/需求, 請詳述)

Your questions / comments to us: _____

Contact/information desired by 聯繫方式: telephone call 電話 visit 拜訪 quotation 報價

SINOM

子嘉企業有限公司
http://www.sinom.com.tw

台北公司
(24873) 新北市五股區中興路四段33號
TEL: (02) 2292-0001 FAX: (02) 2292-0199
E-mail: sales@sinom.com.tw